



INSTRUÇÕES AO CONSUMIDOR:

PRIMER SOBREPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O **primer sobreposição** da PROLAR é um primer de secagem rápida para uso interno de excelente aderência, desenvolvido para formar um aspecto texturizado aumentando o ponto de ancoragem entre o substrato e o autonivelante a ser aplicado, inclusive sobre superfícies lisas, proporcionando uma aplicação leve macia e sem respingos ao utilizar;

INDICAÇÕES DE USO:

Sobre Contrapisos;
Sobre Cerâmicas;
Sobre Porcelanatos;
Sobre Pedras Naturais;
Sobre bases Impermeabilizadas com resinas a base de epóxi (barreira de vapor);

NÃO INDICADO PARA:

Uso em base de gesso;
Uso em ambiente submersos;
Uso em bases pintadas;
Uso como impermeabilizante;
Uso como endurecedor de superfície;
Uso em madeiras e metais;

MODO DE USAR

PREPARO DA BASE:

A base deve estar limpa, seca, isenta de graxa pó óleos ou qualquer tipo de resíduo (gesso, massa corrida pva, massa acrílica entre outros) que possa prejudicar a aderência do **primer sobreposição**;
Bases com presença de umidade ou trincas devem ser tratadas, impermeabilizadas, e estarem estabilizadas, recomenda-se contratar uma equipe especializada para execução da impermeabilização;
Não é recomendado molhar a base antes da aplicação;
Não é recomendado efetuar a limpeza da base com produtos químicos;
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com o **primer sobreposição**;



PREPARO DO PRODUTO:

O **primer sobreposição** da PROLAR já vem pronto para uso;

APLICAÇÃO:

Agite bem o **primer sobreposição** da PROLAR antes de usar;
Aplique o **primer sobreposição** da PROLAR com rolo de lã, brocha ou trincha;
Aplique uma demão do **primer sobreposição** da PROLAR sobre a base, espere secar por 60 minutos, teste realizado em laboratório com temperatura a 23°C, esse tempo pode variar dependendo das condições climáticas do local onde está sendo feito a aplicação;
Faça uma inspeção em toda a base e verifique a ancoragem do **primer sobreposição** tentando remove-lo em alguns pontos, se houver necessidade aplique uma segunda demão;

DADOS TÉCNICOS

Composição: Resinas Acrílicas, Aditivos Especiais Cargas Minerais e Água.

Consumo: ± 200 g/m² por demão de aplicação;

Diluição: se necessário adicionar 10% de água;

Cor: Cinza

Aspecto Físico: Líquido pastoso

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem;

Estocagem: Estocar em local seco fresco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada.

Embalagem: Galão de 4 e 18 kg